

B03 Barniz Hidrófugo Invisible

NATURALEZA

Barniz anticarbonatación organosilícico en medio solvente, formulado en base polisiloxano.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Invisible
Densidad:	0,75-0,80 grs/cm^3
Rendimiento teórico:	10-12 m^2/litro
Repintado:	6 horas mínimo
Diluyente:	Disolvente Sin Olor
Colores:	Incoloro

CARACTERÍSTICAS

- La principal propiedad del Barniz Hidrófugo es la de penetrar en la superficie, formando una barrera incolora e invisible, que repele el agua y deja transpirar al substrato, dejando salir la humedad de dentro a fuera.
- El Barniz Hidrófugo seca rápidamente pero la hidrofugación máxima no se alcanza hasta transcurrida una semana.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Esta indicado como tratamiento hidrófugo en superficies exteriores, tales como ladrillo, piedra, hormigón, etc...



MODO DE EMPLEO

- Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo, grasa, pinturas viejas y humedad.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less, de manera que el soporte quede empapado.
- No es necesaria la dilución para la aplicación, se recomiendan dos manos.
- En caso de aplicar exceso de material puede cambiar el tono del color del soporte e incluso dar brillos.
- Para lograr una buena adherencia entre capa y capa no hay que dejar transcurrir más de 24 horas.

SEGURIDAD E HIGIENE

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

PRESENTACIÓN

Se presenta en bidones de 5 litros, 10 litros y 25 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04